

LINITHERM®

Dämmsysteme

LINZMEIER**Bauelemente****LINITHERM PGV 1,20X0,60 PIR PLAT DAK ISOLATIEPLAAT MET MINERAAL GLASVLIES**

Voor verkleefde systemen zoals epdm & zelfklevende roofing

**Toepassing:**

Plat dak

Mineraal vlies aan beide zijdenDensiteit: 33 kg per m³

Afmetingen: 1200 mm x 600 mm

Brandklasse: B2 - DIN EN 13165

- Randafwerking:
- Rechte boorden
 - Sponning (vanaf 50 mm)
 - Tand en groef (vanaf 50 mm)

LAMBDA-WAARDE (20-70 mm) = 0,028 W/mK**LAMBDA-WAARDE (80-100 mm) = 0,026 W/mK****LAMBDA-WAARDE (120-240 mm) = 0,025 W/mK**

Dikte (mm)	Aantal/pak	m ² /pak	Aantal/Pal	m ² /Pal	Lambda	R-waarde
20	25	18,00	250	180,0	0,028	0,71
30	16	11,52	160	115,2	0,028	1,07
40	12	8,64	120	86,4	0,028	1,43
50	10	7,20	100	72,0	0,028	1,79
60	8	5,76	80	57,6	0,028	2,14
70	7	5,04	70	50,4	0,028	2,50
80	6	4,32	60	43,2	0,026	3,08
82	6	4,32	60	43,2	0,026	3,15
90	5	3,60	50	36,0	0,026	3,46
100	5	3,60	50	36,0	0,026	3,85
120	4	2,88	40	28,8	0,025	4,80
140	3	2,16	30	21,6	0,025	5,60
160	3	2,16	30	21,6	0,025	6,40
180*	2	1,44	28	20,2	0,025	7,20
200*	2	1,44	24	17,3	0,025	8,00
220*	2	1,44	20	14,4	0,025	8,80
240*	2	1,44	20	14,4	0,025	9,60

* Diktes vanaf 180 mm kunnen een langere levertijd hebben.